

KITS PARA RECONEXIÓN – DIFERENCIAL

Mayor seguridad

Los dispositivos de rearme automático ReStart evitan situaciones peligrosas porque identifican rápidamente los fallos en el sistema eléctrico y restablecen el suministro únicamente en condiciones óptimas de seguridad.



Alimentación continua

Los dispositivos ReStart restablecen automáticamente el suministro eléctrico en caso de disparo intempestivo del interruptor. Esto supone una menor interrupción de las actividades y una mayor continuidad del servicio, especialmente en entornos en los que un suministro eléctrico fiable es fundamental.



Ahorro en costes de mantenimiento

La resolución automática de las desconexiones involuntarias del suministro eléctrico y la comprobación automatizada del interruptor reducen considerablemente la necesidad de intervención manual de los técnicos, lo que se traduce en una reducción de los costes de explotación.



Rearme, sí pero sólo con total seguridad



Los dispositivos ReStart restablecen el suministro eléctrico sólo después de comprobar la ausencia de fallos en el sistema. Esto garantiza la seguridad de las personas y los bienes, sin peligro de descargas eléctricas.

Suministro asegurado constante



ReStart Autotest PRO de Gewiss realiza pruebas periódicas del interruptor diferencial sin interrumpir la alimentación eléctrica, gracias a su circuito de derivación patentado. Garantiza un suministro constante y mantiene la protección del sistema sin causar caídas de tensión, asegurando su eficacia a largo plazo.

Bloqueo continuo, reconexión inmediata



ReStart PRO monitoriza el sistema cada dos minutos tras un disparo del interruptor por un fallo. Solo cuando se restablecen las condiciones de seguridad, realiza la reconexión inmediata. Es ideal para zonas exteriores y entornos húmedos.

Más compacto, menos volumen



La solución para sistemas monofásicos es única: sólo ocupa un módulo DIN, el mínimo espacio necesario. Ideal para cuadros eléctricos preexistentes.

Gestión centralizada de la seguridad



Para una gestión centralizada de todas las funciones de los dispositivos ReStart en una red, la gama ReStart puede integrarse en una red de datos MODBUS RS485, conectándose con la interfaz Gewiss BUS.



GW90901N
2-25-30mA - TIPO-A (IR)



GW90902N
2-40-30mA - TIPO-A (IR)





GWD4827R
2-40-30mA - TIPO-A



GWD4827P
2-40-30mA - TIPO-A



GWD0976
2 polos - 30mA



GWD0978
2 polos - 100mA-300mA-500mA



GW90967
4 polos - 30mA



GW90969
4 polos - 100mA-300mA-500mA

